



STORM[®]

NUME :	ECHIPAMENT DE OSMOZA INVERSA DOMESTICA IN 5 ETAPE	
REFERINTA:	RO-100	
RECOMANDARI:	Recomandam instalarea echipamentului cu presiune intre 3 si 6 bari.	
UTILITATI:	Purificarea apei, in apa pura mineralizata.	
BENEFICII SI AVANTAJE.	Elimina bacteriile, clorul,metalele, impuritati, mirosu,gustul,etc...	
COMPONENTE:	<p>MEMBRANA VONTRON 50GPD. FILTRU DE SEDIMENTE DE 10". FILTRU DE CARBUNE GRANULAT DE 10". FILTRU DE CARBUNE FIN DE 10". POST FILTRU MINERALIZATOR DE CARBUNE ACTIV DE 10". LIMITATOR DE FLUX DE 420FLOW. VALVA DE FLUX (PENTRU CURATAREA FILTRELOR). ROBINET CROMAT. REZERVOR PRESURIZAT DIN PLASTIC CU CAPACITATE DE 15,12 l, (CAPACITATEA DE ACUMULARE DE 9L). MANOMETRO PENTRU MASURAREA PRESIUNII. FITTING-URI CU CONECTARE RAPIDA (QUICK). SUPORTUL ECHIPAMENTULUI DE MATERIAL DE PLASTIC. TUBURI DE CONEXIUNI, IDENTIFICATE PRIN CULORI. INCLUDE KIT DE INSTALARE. MANUAL DE INSTALARE,CARACTERISTICI SI UTILIZARE.</p>	
CARACTERISTICI:		
<i>PRESIUNE:</i>	MÍNIMA: 3 BARI MAXIMA: 6 BARI	
<i>SALINITATE MAXIMA:</i>	1000TDS (PPM) X LITRU	
<i>TEMPERATURA:</i>	DE LA 5°C LA 35°C	
PRODUCTIE MAXIMA:	180 litri/zi ,cu presiune de 5 bari. 165 litri/zi,cu presiune de 4 bari. 135 litri/zi,cu presiune de 3 bari.	IN FUNCTIE DE: TEMPERATURA, PRESIUNEA, TDS SI CALITATEA APEI.
INSTALARE:	IN MODULUL DE SUB CHIUVETA A BUCATARIEI.	
GARANTIE :	2 ANI. EXCEPTAND CONSUMABILELE.	
SERVICIU TEHNIC:	TEL:0268273667	
SFATURI :	UTILIZATI ECHIPAMENTUL , CONECTAT LA RETEAUA DE APA RECE.	
ALTE DATE:	DIMENSIUNI: 44 X 31 X 58,5CM GREUTATE BRUTA: 12,5Kg GREUTATEA NETA: 10,5Kg	